



alès

**LET YOUR
PRODUCTION FLY!**

CONCETTI S.p.A.

+39 075 801561 / sales@concetti.com

CONCETTI.COM

ālès

Ligne d'ensachage
complètement automatique
pour sacs préfabriqués
à gueule ouverte

SACS DE 3 À 20 KG
CADENCE JUSQU'À 1800 SPH



La nouvelle **IMF ālès** fait décoller votre productivité. Le nom de cette **ensacheuse** conçue par Concetti pour l'industrie du petfood provient du mot latin "ālès", qui signifie **ailé** et **rapide**. La nouvelle machine d'ensachage de Concetti a été conçue pour une **production à grande vitesse**, offrant les avantages de la fiabilité et de la haute qualité, afin de répondre aux besoins des entreprises du secteur du petfood. Les deux points forts de Concetti sont confirmés : une **polyvalence** maximale et un changement de format automatique en soixante secondes.

La technologie de fermeture des sacs avancée garantit que le sac est parfaitement scellé pour assurer la **qualité du produit**. Enfin, l'**excellente accessibilité de l'IMF** facilite les opérations de maintenance et de nettoyage, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les pertes de productivité.

**LET YOUR
PRODUCTION FLY!**

APPLICATIONS

Petfood sec

CARACTÉRISTIQUES

Poids des sacs : 3-20 Kg

Cadence jusqu'à 1800 sacs/heure

Support de sac automatique avec ouverture sélectionnable

Conception innovante

Pièces de contact en acier inoxydable

Moteurs brushless pour un fonctionnement fluide

AVANTAGES

Haute cadence / Flexibilité

Technologie d'étanchéité supérieure

Changement automatique de format en 60 secondes
Excellente accessibilité de la machine

OPTIONS

Diagnostic avancé

Codage / Étiquetage des sacs

Conditionnement sous vide / M.A.P.

Fermetures / Ouverture automatique avec velcro



GRANDE
FLEXIBILITÉ



PRODUCTION
ÉLEVÉE



COMPLÈTEMENT
AUTOMATIQUE



UTILISATION
CONVIVIALE



NETTOYAGE
RAPIDE



CHANGEMENT DE
FORMAT AUTOMATIQUE

ales

LET YOUR
PRODUCTION FLY!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cadence (unités par heure)	1800
Gamme de pesée	3-20 Kg
Capacité du chariot de stockage des sacs	Jusqu'à 350 sacs/ Extensible
Alimentation électrique	380 V 50 / 60 Hz
Consommation d'air comprimé	140 NI/Cycle
Puissance installée	155 A (85 kW)

SPÉCIFICATION DES SACS

Type de sacs	Sacs préfabriqués à gueule ouverte ou à soufflet
Longueur du sac	400 ÷ 1000 mm
Largeur du sac	250 ÷ 500 mm
Soufflets	35+35 ÷ 80+80 mm
Poignées	Oui
Fermeture à glissière, ouverture velcro	Oui

MATÉRIAUX DES SACS

Papier, papier couché

PE, PET, PP

Matériaux laminés multicouches

Matériaux mono-matériaux recyclables

FERMETURES DES SACS

Thermoscellage (optionnel) avec une ou plusieurs lignes de scellement et largeurs de scellement variables grâce à une cartouche facile à changer.

EMPREINTE AU SOL

